



Kofferschleuse P 9060

Die Kofferschleuse ist zum Einbau in ein Thekenelement oder eine Wand vorgesehen und zur Durchgabe von Geldtaschen und Paketen geeignet.

Die manuell zu öffnenden Flügeltüren lassen sich nur wechselseitig öffnen. Sie sind mit Rückmelde- und Magnetkontakten so gegeneinander abgesichert, dass die Schaltung nicht manipuliert werden kann.

Die Steuerung erfolgt über ein separat einzubauendes Bedienungstableau mit Zustandsanzeige. Standardgröße: B-844 mm, H-844 mm, T-800 mm Durchgabemaße: B-654 mm, H-704 mm, T-700 mm

Bedienung

Durch Drücken des entsprechenden Tasters wird die zugehörige Tür zur Öffnung freigeschaltet, dies wird durch einen Summton angekündigt. Auf dem Tableau wird dies durch Leuchten der Taste angezeigt. Die Türen sind gegeneinander gesichert – es lässt sich immer nur eine Tür öffnen. Durch einen Schlüsselschalter lassen sich jedoch auch beide Türen öffnen, um in besonderen Fällen größere Gegenstände durchreichen zu können.

Ausführung

Die Schleuse ist in Stahlblech gefertigt und wird in den Farbtönen unserer Farbkarte strukturlackiert. Andere Farben gegen Aufpreis.

Die Türen können bauseits auch mit Verkleidungsplatten aufgedoppelt werden – dadurch kann die Schleuse unauffällig in die Thekengestaltung einbezogen werden.

Eine Tür ist rechts (DIN rechts) und eine links (DIN links) angeschlagen. Innen- und Außenseite können gewechselt werden.

Das Gehäuse und der Boden sind in Edelstahl.

Statt eines glatten Bodens ist gegen Mehrpreis auch eine Rollenbahn oder ein zu beiden Seiten herausziehbarer Teleskopwagen lieferbar.

Beschusshemmung

Die Schleuse entspricht den Bestimmungen der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (UVV-Kassen) und der Beschussklasse FB 4 sowie der Beschussklasse FB 6 in Anlehnung.

Einbau

Das Gerät wird fertig montiert geliefert. Zur Montage wird eine Türseite demontiert und das Gehäuse von der anderen Seite eingeschoben. Alles ist steckerfertig zum Anschluss vorbereitet. Das Steuergerät mit Bedienungstableau wird separat geliefert. Es sollte in unmittelbarer Nähe der Schleuse z.B. in die Thekenplatte oder Rückfront, montiert werden. Zum Anschluss wird eine 230 Volt Schuko-Steckdose benötigt.

Sonderanfertigungen

Veränderungen des Tiefenmaßes, Sondergrößen, veränderte Türanschlagrichtungen, Sichtfenster in den Türen, Innenbeleuchtungen sind möglich. Ebenso können besondere Steuerungswünsche, zusätzliche Schlüsselschalter etc. berücksichtigt werden.

Fordern Sie bitte hierfür unser Angebot an.

