

# P 7195 S

Fassadenschalter



- längerer und höherer Schiebewagen
- manuelle Bedienung
- Sprechanlage integrierbar
- beschusshemmend in Anlehnung FB4



## Sonderanfertigung

Sondermaße für diesen Fassadenschalter sind, unter Berücksichtigung der Konstruktion, bedingt möglich. Fordern Sie bitte hierfür unser Angebot an.



## Abmessungen

Wandöffnung  
 B- 460 x H-120 mm  
 Wandstärke oberhalb max. 65 mm

Frontblende  
 L-670 mm, H-163 mm

Lichte Durchgabe  
 B-310 mm, H-64 mm, T-335 mm



## Montage

Das Gerät wird von außen in die vorbereitete Wandöffnung eingeschoben. Eine stabile Unterstützung ist bauseitig zu realisieren. Die Fixierung erfolgt mit den im Lieferumfang enthaltenen Befestigungswinkel, die seitlich mit dem Gerät und von unten mit der bauseitigen Thekenplatte verschraubt werden. Die Möglichkeit einer späteren Demontage für Wartungs- oder Reparaturarbeiten muss gewährleistet sein.

Der Fassadenschalter wird bei Apotheken und Pförtneranlagen eingesetzt, bei denen Gegenstände durchgegeben werden müssen. Das Gerät ist mit einem Schiebewagen ausgerüstet.

## Bedienung

Das Gerät wird manuell bedient. Die Mulde wird mit einem Schiebehebel nach außen geschoben und zurückgeholt. Der Wagen rastet in beiden Endstellungen ein. Die Arretierung löst sich automatisch durch Ziehen bzw. Drücken des Schiebehebels.

## Konstruktion und Ausführung

Die Außenblende besteht aus gebürstetem Edelstahl. Eine Lackierung in RAL-Tönen ist gegen Aufpreis lieferbar. Die Blende ist 670 mm lang – sie kann aber auch in größeren Längen geliefert werden. Die Frontblende überdeckt die Fassadenöffnung. Das Gehäuse ist mit einer abriebfesten, strukturierten Beschichtung in der Standardfarbe RAL 9005 schwarz versehen. Andere Farbtöne sind gegen Mehrpreis lieferbar. Der Wagen ist bis 250 mm ausfahrbar – er rastet automatisch in beiden Endstellungen ein.

## Sprechanlage

Wir empfehlen den Einsatz unserer Freisprechanlage, damit eine kundenfreundliche Verständigung zwischen Bediener und Besucher gewährleistet ist.

